





Narzędzia CONTA-TOOL

Nożyce	KS 32	KS 35 eco	KS 52	KS 45 eco
				
Opis	Nożyce	Nożyce	Nożyce	Nożyce
Wymiary/Waga				
Długość mm	250	260	280	235
Waga g	600	800	830	980
Typ				
Typ	KS 32	KS 35 eco	KS 52	KS 45 eco
Nr kat./Ilość pak.	1371.0/1	3053.0/1	1373.0/1	3052.0/1
Dane techniczne				
Maksymalna siła cięcia dla kabla miedzianego				
Drut lity (max. przekrój poprzeczny przewodu) mm ²	25	25	35	45
Drut skręcony (max. przekrój poprzeczny przewodu) mm ²	185	185	300	300
Drut elastyczny (max. przekrój poprzeczny przewodu) mm ²	240	240	300	300
Max. przekrój poprzeczny przewodu mm	32	35	52	45
Specyfikacja/Cechy				
	Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych do 25 mm średnicy dla litych i 32 mm średnicy dla skręconych. Kable miedziane skręcane do 185 mm ² . Kable aluminiowe skręcane do 300 mm ² . Obsługiwane jedną ręką, wygodne, rozwierają się w każdej pozycji.	Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych do 25 mm średnicy dla litych i 32 mm średnicy dla skręconych. Kable miedziane skręcane do 185 mm ² . Kable aluminiowe skręcane do 300 mm ² . Obsługiwane jedną ręką, wygodne, rozwierają się w każdej pozycji.	Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych do 52 mm średnicy litych i skręconych, skręconych 4 x 95 mm ² lub przewodów sektorowych 240 mm ² . Kable aluminiowe skręcane do 400 mm ² . Obsługiwane jedną ręką, wygodne, rozwierają się w każdej pozycji.	Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych do 45 mm średnicy. Maksymalna siła cięcia dla skręconych kabli miedzianych i aluminiowych wynosi 300 mm ² . Wygodne, rozwierają się w każdej pozycji.
Części zapasowe				
Typ			KS 52 / EM	
Nr kat./Ilość pak.	KS 32 / EM		1374.0/1	
	1372.0/1			
Dodatkowe akcesoria				
Dodatkowe akcesoria znajdują się na następujących stronach.				