







Zaciski rozłączne bezpiecznikowe

System połączeń sprężynowych	ZTRK 2,5/2A/ZS	ZTRK 2,5/2A/ZS...	ZTRK 2,5/3A/ZS	ZTRK 2,5/3A/ZS...
				
Bezpieczniki 5 x 20 Bezpieczniki samochodowe Izolowana obudowa zaciskowa PA 6.6 V0 Montaż na szynie TS 35				
<b>Schemat połączeń</b>				
	Zacisk rozłączny bezpiecznikowy z 2 połączeniami	Zacisk rozłączny bezpiecznikowy z 2 połączeniami	Zacisk rozłączny bezpiecznikowy z 3 połączeniami	Zacisk rozłączny bezpiecznikowy z 3 połączeniami
<b>Rodzaj połączenia</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>
Wymiary (L x W x H) z TS 35 x 7,5 mm	68 x 5,1 x 78,7	68 x 5,1 x 78,7	80,2 x 5,1 x 78,7	80,2 x 5,1 x 78,7
<b>Typ</b>				
Typ/Kolor beżowy Nr kat./Ilość pak.	ZTRK 2,5/2A/ZS beżowy 3616.2/100	ZTRK 2,5/2A/ZS36 beżowy 3617.2/100 10V-36V	ZTRK 2,5/3A/ZS beżowy 3621.2/100	ZTRK 2,5/3A/ZS36 beżowy 3622.2/100 10V-36V
Typ/Kolor niebieski Nr kat./Ilość pak.	ZTRK 2,5/2A/ZS niebieski 3616.5/100	ZTRK 2,5/2A/ZS70 beżowy 3618.2/100 35V-70V	ZTRK 2,5/3A/ZS niebieski 3621.5/100	ZTRK 2,5/3A/ZS70 beżowy 3623.2/100 35V-70V
Typ/Kolor beżowy Nr kat./Ilość pak.		ZTRK 2,5/2A/ZS150 beżowy 3619.2/100 60V-150V		ZTRK 2,5/3A/ZS150 beżowy 3624.2/100 60V-150V
Typ/Kolor beżowy Nr kat./Ilość pak.		ZTRK 2,5/2A/ZS250 beżowy 3620.2/100 140V-250V		ZTRK 2,5/3A/ZS250 beżowy 3625.2/100 140V-250V
Typ/Kolor Nr kat./Ilość pak.				
<b>Dane znamionowe</b>	<b>IEC UL CSA</b>	<b>IEC UL CSA</b>	<b>IEC UL CSA</b>	<b>IEC UL CSA</b>
Napięcie znamionowe V	400	s.o.	400	s.o.
Prąd znamionowy A	6,3	6,3	6,3	6,3
Znamionowe przekrój przewodów mm <sup>2</sup> /AWG	2,5   20-12	2,5   20-12	2,5   20-12	2,5   20-12
Znamionowe napięcie udarowe kV/Stożek zanieczyszczenia	6   3	6   3	6   3	6   3
max. moc upływu W	1,6	1,6	1,6	1,6
Sonda testowa zgodnie z EN 60947-1/Klasa zapalności UL94	A3   V0	A3   V0	A3   V0	A3   V0
Certyfikaty i dopuszczenia	patrz str. 302	patrz str. 302	patrz str. 302	patrz str. 302
<b>Dane przewodów</b>				
Drut (lity)/Linka (elastyczna) mm <sup>2</sup>	0,5-4   -	0,5-4   -	0,5-4   -	0,5-4   -
Elastyczny (z ADH zgodnie z DIN 46 228/1) mm <sup>2</sup>	0,5-4   0,5-2,5	0,5-4   0,5-2,5	0,5-4   0,5-2,5	0,5-4   0,5-2,5
Zakres przekroju żyły mm <sup>2</sup>	0,08-4	0,08-4	0,08-4	0,08-4
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej mm	10	10	10	10
<b>Właściwości</b>				
Liczba kanałów do mostkowania	1	1	1	1
Liczba styków testowych	2	2	2	2
<b>Akcesoria</b>				
Płytki końcowe ZAP	ZAPT 2,5/2A	ZAPT 2,5/2A	ZAPT 2,5/3A	ZAPT 2,5/3A
Nr kat./Ilość pak. beżowy	3796.2/20	3796.2/20	3797.2/20	3797.2/20
Nr kat./Ilość pak. niebieski	3796.5/20	3796.5/20	3797.5/20	3797.5/20
Nr kat./Ilość pak. pomarańczowy	3796.3/20	3796.3/20	3797.3/20	3797.3/20
Izolowany mostek ZQI 2 polowy	ZQI 2,5/2	ZQI 2,5/2	ZQI 2,5/2	ZQI 2,5/2
Nr kat./Ilość pak.	3710.8/50	3710.8/50	3710.8/50	3710.8/50
Izolowany mostek ZQI 3 polowy	ZQI 2,5/3	ZQI 2,5/3	ZQI 2,5/3	ZQI 2,5/3
Nr kat./Ilość pak.	3711.8/50	3711.8/50	3711.8/50	3711.8/50
Izolowany mostek ZQI 4 polowy	ZQI 2,5/4	ZQI 2,5/4	ZQI 2,5/4	ZQI 2,5/4
Nr kat./Ilość pak.	3712.8/20	3712.8/20	3712.8/20	3712.8/20
Izolowany mostek ZQI 5 polowy	ZQI 2,5/5	ZQI 2,5/5	ZQI 2,5/5	ZQI 2,5/5
Nr kat./Ilość pak.	3713.8/20	3713.8/20	3713.8/20	3713.8/20
Izolowany mostek ZQI 6 polowy	ZQI 2,5/6	ZQI 2,5/6	ZQI 2,5/6	ZQI 2,5/6
Nr kat./Ilość pak.	3714.8/20	3714.8/20	3714.8/20	3714.8/20
Izolowany mostek ZQI 7 polowy	ZQI 2,5/7	ZQI 2,5/7	ZQI 2,5/7	ZQI 2,5/7
Nr kat./Ilość pak.	3715.8/20	3715.8/20	3715.8/20	3715.8/20
Izolowany mostek ZQI 8 polowy	ZQI 2,5/8	ZQI 2,5/8	ZQI 2,5/8	ZQI 2,5/8
Nr kat./Ilość pak.	3716.8/10	3716.8/10	3716.8/10	3716.8/10
Izolowany mostek ZQI 9 polowy	ZQI 2,5/9	ZQI 2,5/9	ZQI 2,5/9	ZQI 2,5/9
Nr kat./Ilość pak.	3717.8/10	3717.8/10	3717.8/10	3717.8/10
Izolowany mostek ZQI 10 polowy	ZQI 2,5/10	ZQI 2,5/10	ZQI 2,5/10	ZQI 2,5/10
Nr kat./Ilość pak.	3718.8/10	3718.8/10	3718.8/10	3718.8/10
Izolowany mostek ZQI 99 polowy	ZQI 2,5/0,5 m/99 polowy	ZQI 2,5/0,5 m/99 polowy	ZQI 2,5/0,5 m/99 polowy	ZQI 2,5/0,5 m/99 polowy
Nr kat./Ilość pak.	3719.8/1	3719.8/1	3719.8/1	3719.8/1
Narzędzie montażowe metalowe BWMA	BWMA 1	BWMA 1	BWMA 1	BWMA 1
Nr kat./Ilość pak.	3808.0/1	3808.0/1	3808.0/1	3808.0/1

<b>Dodatkowe akcesoria</b>				
Dodatkowe akcesoria takie jak systemy oznakowania, adaptory testowe, pokrywy, blokady końcowe, itd. znajdują się na stronach dotyczących akcesoriów wymienionych poniżej! Dodatkowe warunki techniczne znajdują się na str. 296.	Strona 58	Strona 58	Strona 58	Strona 58

ZTRK 2,5/4A/ZS	ZTRK 2,5/4A/ZS...	ZTRK 2,5/2A/OT	ZTRK 2,5/3A/OT	ZTRK 2,5/4A/OT	ZS/H.../ZTR
Zacisk rozłączny bezpiecznikowy z 4 połączeniami	Zacisk rozłączny bezpiecznikowy z 4 połączeniami	Zacisk podstawowy z 2 połączeniami	Zacisk podstawowy z 3 połączeniami	Zacisk podstawowy z 4 połączeniami	
<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>	<b>Technika sprężynowa</b>
92,4 x 5,1 x 78,7	92,4 x 5,1 x 78,7	68 x 5,1 x 39,2	80,2 x 5,1 x 39,2	92,4 x 5,1 x 39,2	
ZTRK 2,5/4A/ZS beżowy 3626.2/100 ZTRK 2,5/4A/ZS niebieski 3626.5/100	ZTRK 2,5/4A/ZS36 beżowy 3627.2/100 10V-36V ZTRK 2,5/4A/ZS70 beżowy 3628.2/100 35V-70V ZTRK 2,5/4A/ZS150 beżowy 3629.2/100 60V-150V ZTRK 2,5/4A/ZS250 beżowy 3630.2/100 140V-250V	ZTRK 2,5/2A/OT beżowy 3609.2/100 ZTRK 2,5/2A/OT niebieski 3609.5/100	ZTRK 2,5/3A/OT beżowy 3610.2/100 ZTRK 2,5/3A/OT niebieski 3610.5/100	ZTRK 2,5/4A/OT beżowy 3611.2/100 ZTRK 2,5/4A/OT niebieski 3611.5/100	ZS/H0/ZTR 3635.2/20 ZS/H1/ZTR/36 3631.2/20 10V-36V ZS/H2/ZTR/70 3632.2/20 35V-70V ZS/H3/ZTR/150 3633.2/20 60V-150V ZS/H4/ZTR/250 3634.2/20 140V-250V
IEC 400 UL 300 CSA 300 6,3 10 10 2,5   20-12 6   3 1,6 A3   V0 patrz str. 302	IEC s.o. UL 300 CSA 300 6,3 10 10- 2,5   20-12 6   3 1,6 A3   V0 patrz str. 302	IEC 400 UL 300 CSA 300 15* 10 10 2,5   20-12 6   3 1,6 A3   V0 patrz str. 302	IEC 400 UL 300 CSA 300 15* 10 10 2,5   20-12 6   3 1,6 A3   V0 patrz str. 302	IEC 400 UL 300 CSA 300 15* 10 10 2,5   20-12 6   3 1,6 A3   V0 patrz str. 302	
0,5-4   - 0,5-4   0,5-2,5 0,08-4 10	0,5-4   - 0,5-4   0,5-2,5 0,08-4 10	0,5-4   - 0,5-4   0,5-2,5 0,08-4 10	0,5-4   - 0,5-4   0,5-2,5 0,08-4 10	0,5-4   - 0,5-4   0,5-2,5 0,08-4 10	Bezpieczniki samochodowe strona 185
1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	
ZAPT 2,5/4A 3798.2/20 3798.5/20 3798.3/20 ZQI 2,5/2 3710.8/50 ZQI 2,5/3 3711.8/50 ZQI 2,5/4 3712.8/20 ZQI 2,5/5 3713.8/20 ZQI 2,5/6 3714.8/20 ZQI 2,5/7 3715.8/20 ZQI 2,5/8 3716.8/10 ZQI 2,5/9 3717.8/10 ZQI 2,5/10 3718.8/10 ZQI 2,5/0,5 m/99 połowy 3719.8/1 BWMA 1 3808.0/1	ZAPT 2,5/4A 3798.2/20 3798.5/20 3798.3/20 ZQI 2,5/2 3710.8/50 ZQI 2,5/3 3711.8/50 ZQI 2,5/4 3712.8/20 ZQI 2,5/5 3713.8/20 ZQI 2,5/6 3714.8/20 ZQI 2,5/7 3715.8/20 ZQI 2,5/8 3716.8/10 ZQI 2,5/9 3717.8/10 ZQI 2,5/10 3718.8/10 ZQI 2,5/0,5 m/99 połowy 3719.8/1 BWMA 1 3808.0/1	ZAPT 2,5/2A 3796.2/20 3796.5/20 3796.3/20 ZQI 2,5/2 3710.8/50 ZQI 2,5/3 3711.8/50 ZQI 2,5/4 3712.8/20 ZQI 2,5/5 3713.8/20 ZQI 2,5/6 3714.8/20 ZQI 2,5/7 3715.8/20 ZQI 2,5/8 3716.8/10 ZQI 2,5/9 3717.8/10 ZQI 2,5/10 3718.8/10 ZQI 2,5/0,5 m/99 połowy 3719.8/1 BWMA 1 3808.0/1	ZAPT 2,5/3A 3797.2/20 3797.5/20 3797.3/20 ZQI 2,5/2 3710.8/50 ZQI 2,5/3 3711.8/50 ZQI 2,5/4 3712.8/20 ZQI 2,5/5 3713.8/20 ZQI 2,5/6 3714.8/20 ZQI 2,5/7 3715.8/20 ZQI 2,5/8 3716.8/10 ZQI 2,5/9 3717.8/10 ZQI 2,5/10 3718.8/10 ZQI 2,5/0,5 m/99 połowy 3719.8/1 BWMA 1 3808.0/1	ZAPT 2,5/4A 3798.2/20 3798.5/20 3798.3/20 ZQI 2,5/2 3710.8/50 ZQI 2,5/3 3711.8/50 ZQI 2,5/4 3712.8/20 ZQI 2,5/5 3713.8/20 ZQI 2,5/6 3714.8/20 ZQI 2,5/7 3715.8/20 ZQI 2,5/8 3716.8/10 ZQI 2,5/9 3717.8/10 ZQI 2,5/10 3718.8/10 ZQI 2,5/0,5 m/99 połowy 3719.8/1 BWMA 1 3808.0/1	
Strona 58	Strona 58	Strona 58	Strona 58	Strona 58	Strona 58